

Simplemente el mejor
Simplemente o melhor

40
Años
1978-2018

GEWISS
DOMOTICS ENERGY LIGHTING

PATENTE
GEWISS
PATENTE

Completo y versátil

Sistema completo de cuadros industriales para distribución de energía y protección, disponibles en versiones vacías y cableadas conforme a la Norma internacional IEC 60439.

Completo e versátil

Sistema completo de quadros industriais para a distribuição e comando disponíveis em versões vazias e cableadas conforme a Norma Internacional IEC 60439.

Estético y ergonómico

La estética moderna de los cuadros permite su integración en cualquier entorno, mientras que la ergonomía del cuadro facilita su utilización.

Estética e ergonomia

A estética moderna dos quadros permite a sua integração em qualquer ambiente, enquanto que a ergonomia do quadro facilita a sua utilização.

Fácil instalación

Montaje y cableado del cuadro, fácil y profesional, gracias al amplio espacio y elementos técnicos.

Fácil instalação

Montagem e cableado do quadro, fácil e profissional, graças ao amplo espaço e elementos técnicos.



Q-BOX



Q-DIN

68 Q-DIN Cuadro de distribución - IP65 68 Q-DIN Quadro de distribuição - IP65



Vasta gama

A série é composta por 23 versões e 4 modularidades de 5 a 20 módulos, que permitem satisfazer qualquer exigência de instalação.

Amplia gama

La serie está formada por 23 versiones y 4 modularidades de 5 a 20 módulos, que permiten satisfacer cualquier exigencia de instalación.



Até 63A

A versão de 20 módulos permite a instalação directa de tomadas IEC 309, com ou sem bloqueio mecânico até 63A, usando a pré-furação prevista no quadro.

Hasta 63A

La versión de 20 módulos permite la instalación directa de bases IEC 309, con o sin interbloqueo mecánico hasta 63A, empleando los pretroqueles habilitados en el cuadro.



Mais espaço DIN

O espaço interno dos quadros pode conter até 20 módulos DIN. Com los módulos de expansão, é possível incluir até 40 módulos DIN, no modelo de maior dimensão.

Más espacio DIN

El espacio interno de los cuadros permite alojar hasta 20 módulos DIN. Con los módulos de expansión, es posible incluir hasta 40 módulos DIN, en el modelo de mayor tamaño.



Manipulo de abertura integrado

O manipulador de abertura da porta ergonómico de grandes dimensões, simplifica qualquer operação, mesmo com luvas. A porta é acessível com fechadura e chave de segurança, não permitindo o acesso a pessoal não autorizado.

Maneta de apertura integrada

La maneta de apertura de la puerta ergonómica de grandes dimensiones, que simplifica cualquier operación incluso con guantes de trabajo. La puerta dispone de cerradura y llave de seguridad como accesorios permitiendo sólo su manipulación a personal autorizado.



Fácil Cablagem

Os inovadores parafusos em tecnopolímero inovadores para a fixação do frontal do quadro na parte inferior, permitem a abertura articulada do frontal para facilitar a cablagem e manutenção do quadro.

Cableado Fácil

Los innovadores tornillos en tecnopolímero para la fijación del frontal del cuadro al fondo, permiten la apertura abisagrada para facilitar el cableado y mantenimiento del cuadro.




Manobra de emergência

As versões de 10, 14 e 20 módulos oferecem a possibilidade de instalar o botão de emergência numa posição confortável e de identificação imediata.

Maniobra de emergencia

Las versiones de 10, 14 y 20 módulos ofrecen la posibilidad de instalar el pulsador de emergencia en una posición cómoda y de identificación inmediata.

68 Q-BOX Cuadros para obras CO - IP55 68 Q-BOX Quadros para obras CO - IP55



Um sistema completo

Gewiss oferece uma ampla gama de versões com múltiplas opções de configuração, para personalizar qualquer requisito da instalação de uma obra. Para mais informação consultar Catálogo "A Segurança eléctrica em obras".

Un sistema completo

Gewiss ofrece una amplia gama de versiones con múltiples opciones de configuración, para personalizar cualquier requerimiento de instalación en una obra. Para más información consultar catálogo "La seguridad eléctrica en obras".



Até 12 tomadas com interbloqueio

A utilização dos novos painéis expande o número de configurações, oferecendo a possibilidade de instalar até 12 tomadas interbloqueadas num quadro QBOX6.

Hasta 12 bases con interbloqueo

El uso de los nuevos paneles amplía el número posible de configuraciones, ofreciendo la posibilidad de instalar hasta 12 tomas interbloqueadas en un cuadro QBOX6.



Até 60 módulos

Grças aos painéis com calha DIN de 12 módulos é possível incluir até um máximo de 60 módulos DIN, e instalar interruptores até 160A para a distribuição.

Hasta 60 módulos

Gracias a los paneles con guía DIN de 12 módulos es posible incluir hasta un máximo de 60 módulos DIN, e instalar interruptores de hasta 160A para la distribución.

VERSIONES VACÍAS/VERSÕES VAZIAS				
Tipo/Tipo	Nr. Módulos EN 50022	Código/Código	Esquema	Configuración/Configuração
 1 x 16A 2 x 16A 3 x 16A 2 x 16/32A	5	GW 68 017 N		1 base/tomada IEC 309 16A IP44/67 o tapa estanca/calota estanque GW 27 401
		GW 68 018 N		2 bases/tomadas IEC 309 16A IP44/67 o tapa estanca/calota estanque GW 27 401
		GW 68 001 N		3 bases/tomadas IEC 309 16A IP44/67 o tapa estanca/calota estanque GW 27 401
		GW 68 031 N		3 bases/tomadas IEC 309 16A IP44/67 o tapa estanca/calota estanque GW 27 401 y protección anti-fuego de protección anti-gel
		GW 68 020 N		2 bases/tomadas IEC 309 16-32A IP44/67 o tapa estanca/calota estanque GW 27 401
 Ciego/Cego 2 x 16A + 2 x 32A 2 x 16/32A IB (IP44) 2 x 16/32A IB (IP67)	10	GW 68 002 N		Ciego/Cego
		GW 68 003 N		2 bases/tomadas IEC 309 16A max 3P+T IP44/67 o tapa estanca/calota estanque GW 27 401 2 bases/tomadas IEC 309 16-32A IP44/67 o tapa estanca/calota estanque GW 27 401
		GW 68 019 N		2 bases interbloqueadas horizontales 16-32A IP44 con interruptor rotativo/ 2 tomadas interbloqueadas horizontales 16-32A IP44 con interruptor rotativo
		GW 68 025 N		2 bases interbloqueadas verticales/ 2 tomadas interbloqueadas verticales 16-32A IP67
		GW 68 004 N		Ciego/Cego
 Ciego/Cego 2 x 16/32A IB (IP44) 2 x 16/32A IB (IP67)	14	GW 68 005 N		3 bases/tomadas IEC 309 16-32A IP44/67 o tapa estanca/calota estanque GW 27 401
		GW 68 006 N		2 bases interbloqueadas verticales/ 2 tomadas interbloqueadas verticales 16-32A IP44 con interruptor rotativo/ con interruptor rotativo
		GW 68 007 N		Ciego/Cego
		GW 68 008 N		6 bases/tomadas IEC 309 16-32A IP44/67 o tapa estanca/calota estanque GW 27 401
		GW 68 009 N		4 bases interbloqueadas horizontales 16-32A IP44 con interruptor rotativo/ 4 tomadas interbloqueadas horizontales 16-32A IP44 con interruptor rotativo
 Ciego/Cego 8 x 16/32A 4 x 16/32A + 2 x 63A	20	GW 68 010 N		3 bases interbloqueadas verticales/ 3 tomadas interbloqueadas verticales 16-32A IP67
		GW 68 012 N		Ciego/Cego
		GW 68 013 N		8 bases/tomadas IEC 309 16-32A IP44/67 o tapa estanca/calota estanque GW 27 401
		GW 68 021 N		4 bases/tomadas IEC 309 16-32A IP44/67 o tapa estanca/calota estanque GW 27 401 2 bases/tomadas IEC 309 63A
		GW 68 014 N		4 bases interbloqueadas horizontales 16-32A IP44 con base porta-fusibles/ 4 tomadas interbloqueadas horizontales 16-32A IP44 con base porta-fusibles
 Ciego/Cego 8 x 16/32A 4 x 16/32A + 2 x 63A	14	GW 68 015 N		4 bases interbloqueadas verticales 16-32A IP67/ 4 bases/tomadas IEC 309 2P+T 16 IP44/67 o tapa estanca/calota estanque GW 27 401
		GW 68 022 N		2 bases int. verticales/ tomadas interbloqueadas verticales 16-32A IP67 1 base int. verticales/ tomadas interbloqueadas verticales 63A IP67
		GW 68 023 N		Módulo de expansión de 14 módulos/ Módulo de expansión de 14 módulos
		GW 68 024 N		Módulo de expansión de 20 módulos/ Módulo de expansión de 20 módulos
		GW 68 025 N		Módulo de expansión de 20 módulos/ Módulo de expansión de 20 módulos

In (A)	Un (V)	Nº de polos	h	senilla simples IP 67	con base portafusibles con base porta-fusíveis IP 67	con magnetotermico com proteção magnetotérmica IP 67	horizontales horizontais IP 44	horizontales con base portafusibles horizontais com base porta-fusíveis IP 44	Bases de empotrar a 10° Tomadas de encastar a 10° IP 44	Bases de empotrar a 10° Tomadas de encastar a 10° IP 67
16	24	2P	s.t.	GW 66 359 N					GW 62 265	GW 62 365
		2P+1	4	GW 66 301 N	GW 66 323 N	GW 66 151 N	GW 66 101	GW 66 123	GW 62 201	GW 62 224
		3P+1	4	GW 66 302 N	GW 66 324 N	GW 66 152 N	GW 66 102	GW 66 124	GW 62 202	GW 62 225
	110 110/130	3P+N+1	4	GW 66 303 N	GW 66 325 N	GW 66 153 N	GW 66 103	GW 66 125	GW 62 203	GW 62 226
		2P+1	6	GW 66 304 N	GW 66 326 N	GW 66 154 N	GW 66 104	GW 66 126	GW 62 204*/205	GW 62 227
		3P+1	9	GW 66 305 N	GW 66 327 N	GW 66 155 N	GW 66 105	GW 66 127	GW 62 206	GW 62 228
	230 200/250	3P+N+1	9	GW 66 306 N	GW 66 328 N	GW 66 156 N	GW 66 106	GW 66 128	GW 62 207	GW 62 229
		2P+1	9	GW 66 307 N	GW 66 329 N	GW 66 157 N	GW 66 107	GW 66 129	GW 62 208	GW 62 230
		3P+1	6	GW 66 308 N	GW 66 330 N	GW 66 158 N	GW 66 108	GW 66 130	GW 62 209	GW 62 231
	400 380/415	3P+N+1	6	GW 66 309 N	GW 66 331 N	GW 66 159 N	GW 66 109	GW 66 131	GW 62 210	GW 62 232
		2P+1	7	GW 66 310 N	GW 66 332 N		GW 66 110	GW 66 132	GW 62 211	GW 62 233
		3P+N+1	7	GW 66 311 N	GW 66 333 N		GW 66 111	GW 66 133	GW 62 212	GW 62 234
	110 110/130	2P+1	4	GW 66 312 N	GW 66 334 N	GW 66 162 N	GW 66 112	GW 66 134	GW 62 213	GW 62 235
		3P+1	4	GW 66 313 N	GW 66 335 N	GW 66 163 N	GW 66 113	GW 66 135	GW 62 214	GW 62 236
		3P+N+1	4	GW 66 314 N	GW 66 336 N	GW 66 164 N	GW 66 114	GW 66 136	GW 62 215	GW 62 237
	230 200/250	2P+1	6	GW 66 315 N	GW 66 337 N	GW 66 165 N	GW 66 115	GW 66 137	GW 62 216	GW 62 238
		3P+1	9	GW 66 316 N	GW 66 338 N	GW 66 166 N	GW 66 116	GW 66 138	GW 62 217	GW 62 239
		3P+N+1	9	GW 66 317 N	GW 66 339 N	GW 66 167 N	GW 66 117	GW 66 139	GW 62 218	GW 62 240
32	400 380/415	2P+1	9	GW 66 318 N	GW 66 340 N	GW 66 168 N	GW 66 118	GW 66 140	GW 62 219	GW 62 241
		3P+1	6	GW 66 319 N	GW 66 341 N	GW 66 169 N	GW 66 119	GW 66 141	GW 62 220	GW 62 242
		3P+N+1	6	GW 66 320 N	GW 66 342 N	GW 66 170 N	GW 66 120	GW 66 142	GW 62 221	GW 62 243
	500 480/500	3P+1	7	GW 66 321 N	GW 66 343 N		GW 66 121	GW 66 143	GW 62 222	GW 62 244
		3P+N+1	7	GW 66 322 N	GW 66 344 N		GW 66 122	GW 66 144	GW 62 223	GW 62 245
		3P+1	3	GW 66 357 N	GW 66 358 N					GW 62 283
	110 110/130	2P+1	4	GW 67 356 N	GW 66 345 N					GW 63 246
		3P+1	4	GW 67 357 N	GW 66 346 N					GW 63 247
		3P+N+1	4	GW 67 358 N	GW 66 347 N					GW 63 248
	230 200/250	2P+1	6	GW 67 359 N	GW 66 348 N					GW 63 249
		3P+1	9	GW 67 360 N	GW 66 349 N					GW 63 250
		3P+N+1	9	GW 67 361 N	GW 66 350 N					GW 63 251
	400 380/415	2P+1	9	GW 67 362 N	GW 66 351 N					GW 63 252
		3P+1	6	GW 67 363 N	GW 66 352 N					GW 63 253
		3P+N+1	6	GW 67 364 N	GW 66 353 N					GW 63 254
	500 480/500	3P+1	7	GW 67 365 N	GW 66 354 N					GW 63 255
		3P+N+1	7	GW 67 366 N	GW 66 355 N					GW 63 256

	Código / Código	Observaciones/Observações
	Base schuko IP54	GW 62 392
	Base schuko IP68	GW 62 391
	Clavija schuko IP68	GW 60 191
		Las bases Schuko IP54 pueden montarse sobre cualquier cuadro con tapa de 16/32A. As tomadas Schuko IP54 podem ser montadas sobre qualquer quadro com tampas de 16/32A.
		Las bases Schuko IP68 pueden montarse sobre cualquier cuadro con tapa de 16/32A. Para el montaje de la base Schuko IP68 es necesario troquelar la tapa suministrada con el cuadro. As tomadas Schuko IP68 podem ser montadas sobre qualquer quadro com tampas de 16/32A. Para a montagem da tomada Schuko IP68 é necessário perfurar a tampa fornecida com o quadro.

Accesorios/Acessórios

								
Soporte/Suporte GW68431 (Q-DIN 10) GW68433 (Q-DIN 14/20)	Soporte/Suporte GW68432 (Q-DIN 14/20)	Placa/Placa GW44626 (Q-DIN 10) GW44627 (Q-DIN 14) GW44628 (Q-DIN 20)	Tapa estanca/ Calota estanque GW27401	Asa de transporte/ Manipulo de transporte GW68436N (Q-DIN 10/14/20)	Cerradura/Fechadura GW40422 (Q-DIN 10/14/20)	Pulsador de emergencia/ Botão de emergência GW74061 (Q-DIN 10/14/20)	Grapas de fijación en pared/ Suportes de fixação em parede GW46446	Soporte de poste/ Suporte de poste GW46552 (Q-DIN 10) GW46553 (Q-DIN 14/20)

Dimensiones/Dimensões

Medidas en mm/ Medidas em mm

